ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение прибора	СВК 15-3-2 СВК 15-3-1		СВК 20-5 СВК 20-5-1	
Наименование параметров	значение параметров			
Метрологический класс	Класс А	Класс В	Класс А	Класс В
Температура измеряемой среды, °С	от +5 до +90			
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80 %, °С	от +5 до +50			
рабочее давление воды, МПа, не более	1			
Диаметр условного прохода, мм	15		20	
Расход воды, м3/ч:				
минимальный (Qmin)	0,06	0,03	0,1	0,05
переходный (Qt)	0,15	0,12	0,25	0,2
номинальный (Qn)	1,5	1,5	2,5	2,5
максимальный (Qmax)	3	3	5	5
Максимальный объем воды, м3				
за сутки	37,5		62,5	
за месяц	1125		1875	
Потеря давления, МПа (бар), не более	0,1 (1)			
Порог чувствительности, м3/ч, не более	0, 5 Q_{min}			
Емкость счетного механизма, м3	99999			
Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм	G $^3/_4$ B		G 1 B	
Масса, кг, не более	0,75		1,5	
Габаритные размеры	110x72x78,5 110x72x93		110x71x71 110x72x93	