

Насосно-смесительный блок для систем напольного отопления

Область применения:

Насосно-смесительный блок Du 25 для систем напольного отопления (для установки на стальную гребенку)
арт. № 140 40 .. и 140 41 ..

на 2 - 8 отопительных контуров

макс. рабочее давление: 6 бар

макс. перепад давления: 0,75 бар

макс. рабочая температура: 50 °C

Диапазон настройки терморегулятора: 20 - 50 °C

Диапазон настройки электрического

накладного регулятора: 10 - 90 °C

Значение kvs: 4

Арт. №: 115 10 00

Описание:

Насосно-смесительный блок для регулирования температуры подачи в системах напольного отопления (для установки на стальную гребенку) арт. № 140 40 .. и 140 41 ..) состоит из:

присоединительных патрубков, трехходового распределительного вентиля, терморегулятора с накладным датчиком, электрического накладного регулятора для защиты от перегрева, насоса с частотным регулированием.

Узел смонтирован и проверен.

Функции:

Насосно-смесительный блок используется для подключения системы теплого пола к системе отопления. Трехходовой вентиль регулирует установленную температуру подачи. Температура контролируется накладным датчиком . Электрический накладной регулятор защищает контур теплого пола от перегрева. Насос фирмы Grundfos „Alpha“ с частотным регулированием изменяет значение напора в зависимости от потребностей системы.



Размеры

